

布施PEベース 常設照明図面

(Update 2024.1.28)



各コンセントボックスは
平行メス口、各2系統2口ずつ

KEYS

- Q-spot 500w (10/12)
- T1 500w (1/8)
- LED PAR Dotz PAR (4/8)
- 客電用ミニフレネル 300w (3/3)
- 客電用レフライト 100w (6/6)
- Source Four 50° 500w (0/2)
- XX → コンセント番号
- XX → チャンネル番号

横バトン下 下場 h2720

縦バトン下場 h2780

CH list

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. CL 下手 | 19 |
| 2. CL 上手 | 21 |
| 3. ナナメ前 | 15 17 |
| 4. ナナメ奥 | 8 10 |
| 5. Back | 2 6 |
| 6. センター-Sus | 23 |
| 7. LED ナナメ #R | 11 13 |
| 8. LED ナナメ #G | |
| 9. LED ナナメ #B | |
| 10. LED Back #R | 1 5 |
| 11. LED Back #G | |
| 12. LED Back #B | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. 客電 | 24 |

縦バトン下 下場 h2930

